低压堆叠式

安装方便 操作简便

电池模块支持拓展15台并联组合到 115kWh

逆变模块支持拓展6台组合单相或三相 66kw

支持APP/PC远程监控及控制

逆变模块可选

欧标（5.6kW/8kW/11kW 230V)

美标 (6.5kW 110V/12kW分相110V/220V)

应用场景

热水器 1200W

冰箱 200W

咖啡机 1000W

电视 100W

微波炉 800W

电池参数

电池电能：7680Wh *2
标称电压：51.2V
标称容量：150Ah *2
最大持续充/放电电流：50A/100A *2
循环寿命：6000+

逆变器参数

输出电压：230V±5%
输出频率：50Hz/60Hz（自帧识）
输出功率：11000W
峰值功率：22000W
转换时间：10ms
PV输入电压：100Vdc~500Vdc
PV最大输入功率：11000W
PV最大充电电流：150A
市电最大充电电流：120A

电池参数

电池电能：7680Wh *4
标称电压：51.2V
标称容量：150Ah *4
最大持续充/放电电流：50A/100A *4
循环寿命：6000+

逆变器参数

输出电压：230V±5%
输出频率：50Hz/60Hz（自帧识）
输出功率：11000W *2
峰值功率：22000W *2
转换时间：10ms
PV输入电压：100Vdc~500Vdc
PV最大输入功率：11000W *2
PV最大充电电流：150A *2
市电最大充电电流：120A *2

电池参数

电池电能：7680Wh *6
标称电压：51.2V
标称容量：150Ah *6
最大持续充/放电电流：50A/100A *6
循环寿命：6000+

逆变器参数

输出电压：230V±5%
输出频率：50Hz/60Hz（自帧识）
输出功率：11000W *3
峰值功率：22000W *3
转换时间：10ms
PV输入电压：100Vdc~500Vdc
PV最大输入功率：11000W *3
PV最大充电电流：150A *3
市电最大充电电流：120A *3